

Leistungserklärung NR 008/Multi/2018

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Bitumenschweissbahn für Dachabdichtungen

Multibit PYE PV 200 S5 beschiefert

2. Beabsichtigte Verwendung oder vorgesehene Verwendungszwecke des Produkts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Für Dachabdichtungen als Deckschicht von mehrlagigen wasserdichten Dacheindeckungen im Neubau und bei Renovierung alter Bitumendacheindeckungen verwenden**
3. Hersteller: **Izobud Sp. z o.o., 47-150 Leśnica, ul. Leśna 4, Polen**
4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Artikel 12 Anhang V:
System 2+ und System 3
5. Harmonisierte Normen: **EN 13707:2004+A2:2009**,
Notifizierte Stelle:
INTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s. Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, nr 1023
6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Wasserdichtheit bei einem Druck von 200 kPa		Anforderung erfüllt
Brandverhalten		Klasse E
Verhalten bei einem Brand von außen		B _{roof} (t1)
Kaltbiegeverhalten		≤ - 25°C
Widerstand gegen Durchwurzelung		KLF
Widerstand gegen statische Belastung		KLF
Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode A)		KLF
Maximale Zugkraft	Längsrichtung	1000 ⁺²⁵⁰ ₋₁₅₀ N/50 mm
	Querrichtung	900 ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀ N/50 mm
Dehnung bei maximaler Zugkraft	Längsrichtung	60 ⁺²⁰ ₋₂₀ %
	Querrichtung	60 ⁺²⁰ ₋₂₀ %
Festigkeit der Fügenaht (Scherfestigkeit)	Längsrichtung	550 ⁺²⁵⁰ ₋₁₅₀ N/50 mm
	Querrichtung	550 ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀ N/50 mm
Festigkeit der Fügenaht (Schälfestigkeit)	Längsrichtung	KLF
	Querrichtung	KLF
Gefahrstoffe		kein Asbest und Steinkohlenteer enthalten
Anhaftung der Besandung		KLF
Nagelreißfestigkeit	Längsrichtung	120 ⁺⁸⁰ ₋₄₀ N
	Querrichtung	120 ⁺⁸⁰⁰ ₋₄₀ N
Beständigkeit		KLF

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (UE) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Łąki Kozielskie, 04.05.2016

(Ort und Datum der Ausstellung)

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

(Unterschiedet für und im Namen des Herstellers von: Vorname, Name, Position)

