

Leistungserklärung NR 009/Multi/2015

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Bitumenbahn als Oberlage

Multibit V 13 beschiefert

2. Beabsichtigte Verwendung oder vorgesehene Verwendungszwecke des Produkts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Für Dachabdichtungen als Deckschicht von mehrlagigen wasserdichten Dacheindeckungen im**

Neubau und bei Renovierung alter Bitumendacheindeckungen verwenden

3. Hersteller: **Izobud Sp. z o.o., 47-150 Leśnica, ul. Leśna 4, Polen**

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Artikel 12 Anhang V:

System 2+ und System 3

5. Harmonisierte Normen: **EN 13707:2004+A2:2009,**

Notifizierte Stelle:

INTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s. Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, nr 1023

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Wasserdichtheit bei einem Druck von 10 kPa		Anforderung erfüllt
Brandverhalten		Klasse E
Verhalten bei einem Brand von außen		KLF
Kaltbiegeverhalten		≤ 0°C
Widerstand gegen Durchwurzelung		KLF
Widerstand gegen statische Belastung		≥ 10 kg
Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode A)		Keine Perforation bei h = 1000 mm
Maximale Zugkraft	Längsrichtung	350 ⁺²⁵⁰ ₋₂₅₀ N/50 mm
	Querrichtung	250 ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀ N/50 mm
Dehnung bei maximaler Zugkraft	Längsrichtung	6 ⁺⁴ ₋₄ %
	Querrichtung	6 ⁺⁴ ₋₄ %
Festigkeit der Fügenaht (Scherfestigkeit)	Längsrichtung	250 ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀ N/50 mm
	Querrichtung	350 ⁺²⁵⁰ ₋₂₅₀ N/50 mm
Festigkeit der Fügenaht (Schälfestigkeit)	Längsrichtung	KLF
	Querrichtung	KLF
Gefahrstoffe		kein Asbest und Steinkohlenteer enthalten
Nagelreißfestigkeit	Längsrichtung	80 ⁺⁴⁰ ₋₄₀ N
	Querrichtung	80 ⁺⁴⁰ ₋₄₀ N
Beständigkeit	Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	KLF
	chemische Beständigkeit	KLF

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (UE) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Łąki Kozielskie, 04.05.2016

(Ort und Datum der Ausstellung)

IZOBUD Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Joachim Sekler

(Unterschiedet für und im Namen des Herstellers von: Vorname, Name, Position)

